

CFS5.5

Estaciones de Llenado a Prueba de Rotura de cilindros

› **Posiciones de Llenado**

Una, dos o tres
Móviles o Estacionarias

› **Sistema Diseñado a la Medida**

Controles para cascada de función sencilla o dual (2 o 3 posiciones). Paneles montados en la parte superior o al costado. Salidas para llenado remoto.

› **Protección de inhibición de la operación por apertura de puerta**

› **Diseño ergonómico (altura de operación)**



BAUER ofrece las únicas estaciones de llenado a prueba de roturas completamente probadas por entidades certificadoras independientes. Se ha determinado que estos equipos protegen al operador de la sobrepresurización y fragmentación de botellas durante el llenado, de acuerdo con lo especificado por NFPA 1901.

La estructura en acero formado y la reducción de uniones soldadas mantiene la integridad de la estación y reduce el tamaño y peso al mínimo. Nuestro sistema ergonómico de carga fácil requiere menos de 18 lbs (8.16 kg) de fuerza para abrir o cerrar la puerta, y no sobrepasa el alcance de los movimientos naturales de brazos, manos y muñecas.

CFS5.5

EQUIPAMIENTO ESTANDAR

- Completa, con protección contra rayaduras, conexión para llenado de cilindros SCBA, manguera de llenado y válvula de purga
- Panel de control de llenado con regulador ajustable, válvula de alivio, válvula de control manual y manómetro para cada posición de llenado (sólo la versión "S")
- Las versiones "M" son diseñadas para ser utilizadas con panel de distribución remoto
- Sub-base para montaje como estándar en las versiones "S" (opcional en las "M").
- Conveniente accionamiento de la palanca de la puerta
- Salida de la onda de presión por la parte posterior inferior
- Mínimo requerimiento de espacio en planta

DIMENSIONES L x W x H mm

- CFS5.5-1S, OXY-1S 457 x 533 x 1397
- CFS5.5-1M, OXY-1M 457 x 533 x 990
- CFS5.5-2S, OXY-2S 762 x 533 x 1346
- CFS5.5-2M, OXY-1M 762 x 533 x 990
- CFS5.5-3S 1041 x 533 x 1346
- CFS5.5-3M 1041 x 533 x 990

PESO kg

- CFS5.5-1S, OXY-1S 196
- CFS5.5-1M, OXY-1M 163
- CFS5.5-2S, OXY-2S 304
- CFS5.5-2M, OXY-2M 249
- CFS5.5-3S 411
- CFS5.5-3M 336

CFS5.5-1S



CFS5.5-2S



CFS5.5-3S



CFS5.5-2S/CSCD



CFS5.5-3M



OXY-2S*



*Todos los componentes en la corriente de oxígeno han sido limpiados de acuerdo con la norma ASTM G-93. Las dimensiones y pesos indicados son aproximados y están sujetos a modificación sin previo aviso. Las imágenes muestran equipos con accesorios adicionales, no presentes en la configuración estándar.

BAUER KOMPRESSOREN SERVICE, S.L.U.
 C/Josep Ros i Ros 45B
 Polígono Industrial La Clota
 E-08740 Sant Andreu de la Barca - Barcelona
 Tel: 93 672 60 36 | Fax: 93 653 13 22
 info@bauer-kompressoren.es
 www.bauer-kompressoren.de/es

Distribuidor Autorizado: