



EQUIPO RESPIRATORIO AUTÓNOMO DE CIRCUITO ABIERTO



AERIS CONFORT TYPE 2

El AERIS CONFORT TYPE 2 es un equipo respiratorio autónomo de aire comprimido y circuito abierto desarrollado por Honeywell Safety Products que cumple con los requisitos de la norma EN 137, tipo 2 más reciente.

Cómodo, duradero y con un gran rendimiento le protegerá en cualquier situación o aplicación.



Incendios



Petróleo
y gas



Química



Nuclear

El Aeris Confort Type 2 se compone de un reductor de presión media/alta (HP/MP), un cómodo arnés con cintas de fibra de aramida, una máscara completa, una válvula de dosificación automática de presión positiva y una alarma integrada en el asa del manómetro de alta presión.

COMODIDAD

- Placa posterior flexible, ergonómica y no metálica.
- Tres asas de transporte y punto de fijación para línea de vida.
- Cómodas almohadillas en las cintas para hombros y cintura elaboradas en fibra de aramida.
- Excelente distribución del peso del respirador en las caderas.
- Hebillas de ajuste rápido.

DISEÑO MODULAR

- Máscara completa Panoramasque: su diseño ergonómico se adapta a cualquier forma facial y su lente de gran ángulo con revestimiento antiarañazos garantizan un campo de visión panorámica sin distorsión óptica (lente Triplex opcional). La máscara facial, la semimáscara interna y el facial de la máscara están elaborados en EPDM de alto rendimiento (polímero especial). Su estructura ofrece una resistencia óptima en entornos químicos y de incendios.

- Compatible con ambas válvulas de dosificación automática de presión positiva y cierre rápido:
 - Válvula de dosificación automática Zenith. La válvula se activa automáticamente al conectarse a la máscara y se cierra cuando se desconecta. La baja resistencia a la respiración garantiza un rendimiento respiratorio excelente con cualquier nivel de exigencia laboral. Se distingue por sus dos puntos de fijación.
 - Válvula de dosificación activada por primera respiración Sx-Pro. Compacta, ergonómica y robusta. Ofrece una comodidad respiratoria excelente en cualquier nivel de carga de trabajo para el usuario, gracias a su mínima resistencia a la respiración. Equipada con dos grandes puntos de fijación, puede ponerse y quitarse fácilmente llevando guantes.
- Cinta ajustable para el cilindro.
- Reductor con salida integrada para un segundo usuario, que permite la adición de suministro de aire para una capucha de rescate adicional, máscara completa o conexión de línea de aire.



AERIS CONFORT TYPE 2

SEGURIDAD

- Arnés y cintas de fibra de aramida ignífuga de conformidad con los requisitos de la norma EN 137 tipo 2 más reciente.
- Bandas ignífugas fotoluminiscentes en las cintas de los hombros y la cintura.
- Pitido de alarma que indica el fin del funcionamiento integrada en el manómetro con un tubo flexible HP/MP antiestático.
- Reductor HP/MP con válvula de seguridad.

ESPECIFICACIONES

Peso del equipo completo sin cilindro de aire	4,10 kg aproximadamente
Manómetro neumático de alta presión	Manómetro de 0-400 bares fotoluminiscente, protecciones de goma y pitido de alarma integrado
Activación de la alarma	55 ± 5 bares
Volumen de la alarma	> 90 dBA
Temperaturas aprobadas	-30 °C/+60 °C
Aprobaciones de tipo de los respiradores	EN 137: 2006 tipo 2, SOLAS, MED, IMO, MSC
Aprobación de tipo de la máscara completa	EN 136 clase III

INFORMACIÓN PARA PEDIDO

Aeris Confort Type 2 con válvula de dosificación automática Zenith y máscara completa Panoramasque con cinta para la cabeza de 5 puntos de fijación sin cilindro de aire	1823231
Aeris Confort Type 2 con válvula de dosificación Sx-Pro y máscara completa Panoramasque con cinta para la cabeza de 5 puntos de fijación sin cilindro de aire	1823222
Cilindro de aire de acero de 6 l a 300 bares (vacío)	1822552
Cilindro de aire de composite (20 años) de 6,9 l a 300 bares (vacío)	1819661
Segunda salida de presión media, conexión CEJN	1822500
Capucha de rescate auxiliar CEJN	1823182

REFERENCIAS

Otras combinaciones disponibles: póngase en contacto con nosotros para obtener más información.

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS

SPERIAN PROTECTION IBERICA (SA)

Calle Josefa Valcárcel 24 - 5ª Planta
CP. 28027 Madrid - ESPAÑA
Tel: +34 916764521
Fax: +34 91 6770898
Email: info-spain.hsp@honeywell.com

www.honeywellsafety.com

DOC3033

Para obtener más información, visite www.honeywellsafety.com.
©2012 Honeywell International Inc. Todos los derechos reservados.

Honeywell