



CARRO DE LÍNEA DE AIRE



UNIDAD DE CARRITO DE LÍNEA DE AIRE MÓVIL

Este carrito móvil garantiza que los usuarios cuenten con un suministro de aire comprimido respirable para cualquier tipo de trabajo en espacios confinados o en tareas de mantenimiento de larga duración.

Se adapta a las necesidades respiratorias de distintos usuarios en función del tipo de esfuerzo necesario.



Química



Nuclear



Petróleo
y gas



Espacio
confinado

DISEÑO MODULAR

- Da suministro hasta a dos usuarios (4 opcionalmente) simultáneamente: uno por tubo
- Dos tubos de 25 metros permiten a dos usuarios trabajar por separado. Se pueden ensamblar para obtener un tubo de 50 metros para un único usuario
- Cuenta con conexiones Staubli o CEJN
- Los cilindros se pueden sustituir durante el uso, lo que aumenta el tiempo de funcionamiento
- Adaptable a cilindros de diferente volumen
- Estuche de almacenamiento incorporado en el carro para una mejor protección y el transporte de distintos accesorios

SEGURIDAD

- El pitido de alarma suena automáticamente cuando la presión de los cilindros es demasiado baja
- Sistema de seguridad para evitar que se transfiera aire entre los cilindros: por tanto, cada cilindro es independiente, lo que garantiza una óptima calidad del aire
- Los tubos están reforzados para evitar aplastamientos, nudos o abrasiones y para incrementar su resistencia a las sustancias químicas como los hidrocarburos



FIN DEL FUNCIONAMIENTO

- El carro de línea de aire está adaptado para adecuarse a distintas tareas de larga duración en función del tipo de cilindros y de la frecuencia respiratoria de cada usuario



CARRO DE LÍNEA DE AIRE MÓVIL

ESPECIFICACIONES

Dimensiones (an x al x prf)	510 x 1170 x 780 mm
Peso máximo vacía	50 kg aproximadamente
Temperatura de uso	-15 °C/+60 °C
Consumo del pitido de aire	<5 l/min
Nivel de activación de la alarma	55 ± 5 bares
Duración total del uso	En función de la frecuencia respiratoria de cada persona/situación

INFORMACIÓN PARA PEDIDO

Carro, versión de 2 cilindros con conector Staubli, 2 usuarios, 2 tubos de 25 m con carrete, con estuche de almacenamiento. Sin cilindro de aire	1823983
Carro, versión de 4 cilindros con conector CEJN, 2 usuarios, 2 tubos de 25 m con carrete, con estuche de almacenamiento. Sin cilindro de aire	1824092
Cilindro de aire de acero de 6 l a 300 bares (vacío)	1822552
Cilindro de aire de composite (20 años) de 6,9 l a 300 bares (vacío)	1819661

REFERENCIAS

Otras combinaciones disponibles: póngase en contacto con nosotros para obtener más información.

Las imágenes tienen únicamente un propósito ilustrativo, no representan prácticas laborales.

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS

SPERIAN PROTECTION IBERICA (SA)

Calle Josefa Valcárcel 24 - 5ª Planta
CP. 28027 Madrid - ESPAÑA
Tel: +34 916764521
Fax: +34 91 6770898
Email: info-spain.hsp@honeywell.com

www.honeywellsafety.com

DOC3044

Para obtener más información, visite www.honeywellsafety.com.
©2012 Honeywell International Inc. Todos los derechos reservados.

Honeywell